

ナラ

W120

プライム



規格/入数	T15×W120×L1,820mm/7枚(1.53㎡)
商品番号	オイルクリア IUOK120P-3262
	RMC14色 IUOK120P-□□□□

ナラ

W120

ナチュラル



規格/入数	T15×W120×L1,820mm/7枚(1.53㎡)
商品番号	オイルクリア IUOK120L-3262
	RMC14色 IUOK120L-□□□□

カバ

W120

プライム



規格/入数	T15×W120×L1,820mm/7枚(1.53㎡)
商品番号	オイルクリア IUBC120P-3262
	RMC14色 IUBC120P-□□□□

カバ

W120

ナチュラル



規格/入数	T15×W120×L1,820mm/7枚(1.53㎡)
商品番号	オイルクリア IUBC120L-3262
	RMC14色 IUBC120L-□□□□

ネシアチーク

W120

ナチュラル



規格/入数	T15×W120×L1,820mm/7枚(1.53㎡)
商品番号	オイルクリア IUNK120L-3262

ブラックウォルナット

W120

ナチュラル



規格/入数	T15×W120×L1,820mm/7枚(1.53㎡)
商品番号	オイルクリア IUWA120L-3262

メープル(楓)

W120

プライム



規格/入数	T15×W120×L1,820mm/7枚(1.53㎡)
商品番号	オイルクリア IUMP120P-3262

アカシア

W120

ラスティック



規格/入数	T15×W120×L1,820mm/7枚(1.53㎡)
商品番号	オイルクリア IUAC120R-3262

タモ

W120

プライム



規格/入数	T15×W120×L1,820mm/7枚(1.53㎡)
商品番号	オイルクリア IUTA120P-3262

01
flooring

2025.4.1～
IMPORT UNI SERIES | インポート・ユニ・シリーズ

UNI

F☆☆☆☆規制対象外商品

世界各国から個性豊かな樹種を幅90mm～120mmでご用意。お好きなカラーを組み合わせでイメージ通りの空間を実現してください。



重要

ご注意ください | インポート・ユニをご採用いただくにあたって

本シリーズをご検討(ご採用)いただくにあたり、本書および別紙のGUIDE BOOKを併せて必ずご一読ください。

インポート・ユニの特性を必ずご理解ください

この度は弊社「インポート・ユニ」シリーズをご検討(ご採用)いただき、誠に有難うございます。「インポート・ユニ」シリーズは、天然無垢材を長さのみジョイントした単層の無垢フローリングの為、施工後の湿度管理によっては、さまざまな不具合が生じる可能性があります。特に寒冷地の暖房における乾燥で「痩せ」や「クラック」は避けられません。したがって、弊社では寒冷地で建築をご予定のお客様には冬季間、必ず加湿器をお使いいただき、室内の湿度を最低35%はキープして頂くよう、お願いをしております。もし、そのような湿度管理が難しい場合は、弊社では「痩せ」や「クラック」のリスクが「インポート・ユニ」シリーズよりも軽減された「ハイブリッド」シリーズを推奨しております。※商品の幅が広くなればなる程、過乾燥による「痩せ」や「クラック」、夏場の高温湿度による「膨張」の程度が大きくなります。

天然無垢素材の特性

天然無垢素材であるからこそその表情

我々人間が1人1人の顔つきや肌の色合、表情が異なるように、天然無垢素材も1枚(1ピース)ごとに異なる色合いや表情(木目の違いや節の数)を持ちあわせています。その為、同一の商品、同一カラーで塗装された商品でも、同じ色合いや表情に仕上がることは殆どありません。各商品に設定されておりますグレードも1つの目安であり、木目や色の違い、節の多さ等、必ずバラつきがございます。弊社では商品をご採用いただく前にカットサンプルをお渡ししておりますが、そのサンプルはあくまでも数ある色合いや表情の中の1枚であり、実際に納品されて施工される商品のその殆どが、サンプルと異なった色合いや表情となります。しかし、それこそが印刷で均一化された、木目調の工業製品とは異なる天然無垢素材の最大の魅力のひとつであり、工業製品等では決して表現が出来ない、ナチュラルで意匠性の高い空間づくりにつながることを予めご理解ください。

天然無垢素材であるからこそその肌触り

天然無垢素材は我々人間と同じように、常に呼吸をしています。従って施工中・施工後の多湿の環境下では、水分を吸収する事により膨張し、乾燥した環境下では水分を放出して痩せ(スキ)やクラック(ヒビ割れ)が起きます。それらの現象は天然無垢素材である以上、避けることは出来ません。しかし、それこそが温もりのある「木」の肌触りにつながり、塗料の膜や印刷のシートで覆われた工業製品とは異なる天然無垢素材最大の魅力のひとつであることをご理解ください。※夏季は除湿器、冬季は加湿器をお使いいただき、室内の湿度を管理していただくことにより、それらの現象を最小限に抑え、良い状態を長く維持することが可能となります。

過乾燥により、クラック(ひび割れ)が起こっても補修が可能です

インポート・ユニシリーズは工業製品のフロアとは異なり、もしクラック(ひび割れ)が起こったとしても比較的簡単にどなたでも補修することが可能です。(※別注でウレタン塗装をお選びいただいたお客様は、床補修業者にご相談ください。)

クラック(ヒビ割れ)の補修

補修方法

①紙ヤスリで削る

②塗料をつける

その他、無垢フローリングの補修方法は、別紙の「メンテナンス」をご確認ください。

室内の湿度が低いと材の表面にクラック(ヒビ割れ)を起こすリスクが高まります。クラック(ヒビ割れ)が発生した場合は、ホームセンター等で販売されている木工パテを割れたへこみ部分に埋め、完全に乾かした後、粗目のサンドペーパーで少しずつ削り、更に細かなサンドペーパーで周囲と馴染ませてください。埃を除去した後、ウエスに染み込ませた専用の自然オイルで、埋め込んだパテと色が剥げ落ちた部分に撫でるように塗り、更に乾いたウエスで乾拭きを行ってください。

主な原因:乾燥する時期に室内の湿度が低すぎた為、無垢材の水分が放出されて割れが起きたと予想されます。特に冬場の乾燥する時期は、加湿器をお使い頂き、室内の湿度管理をお願いします。

<ご注意ください>

補修時に使用した自然オイルを浸したウエスは、燃えるごみの収集日まで必ず水に濡らしたまま保管してください。自然オイルの特性上、自然発火を起こし火災を招く場合があります。

クラック(ひび割れ)・痩せについての免責事項

クラック(ひび割れ)や痩せの現象は、商品の品質に何ら問題がなくても、施工後の室内環境が乾燥していると起こり得る現象です。また、その程度はお住まいの室内環境や施工の仕方によっても様々です。従いまして、施工後のクラック(割れ)や痩せに関しましては、如何なる場合も弊社で「無償修理」を行う対象とはなりません。その他、免責事項につきましては、別紙の「GUIDE BOOK」を必ずご確認ください。

西南桜 W90 ラスティック

規格/入数	T15×W90×L1,820mm/10枚(1.64㎡)	
商品番号	オイルクリア	IUSS90R-3262
	RMC14色	IUSS90R-□□□□

カバ W90 プライム

規格/入数	T15×W90×L1,820mm/10枚(1.64㎡)	
商品番号	オイルクリア	IUBC90P-3262
	RMC14色	IUBC90P-□□□□

カバ W90 ナチュラル

規格/入数	T15×W90×L1,820mm/10枚(1.64㎡)	
商品番号	オイルクリア	IUBC90L-3262
	RMC14色	IUBC90L-□□□□

ブラックウォールナット W90 ナチュラル

規格/入数	T15×W90×L1,820mm/10枚(1.64㎡)	
商品番号	オイルクリア	IUWA90L-3262

ネシアチーク W90 ナチュラル

規格/入数	T15×W90×L1,820mm/10枚(1.64㎡)	
商品番号	オイルクリア	IUNK90L-3262
	RMC14色	IUNK90L-□□□□

メープル(楓) W90 プライム

規格/入数	T15×W90×L1,820mm/10枚(1.64㎡)	
商品番号	オイルクリア	IUMP90P-3262

アカシア W90 ラスティック

規格/入数	T15×W90×L1,820mm/10枚(1.64㎡)	
商品番号	オイルクリア	IUAC90R-3262

タモ W90 プライム

規格/入数	T15×W90×L1,820mm/10枚(1.64㎡)	
商品番号	オイルクリア	IUTA90P-3262

栗 W90 プライム

規格/入数	T15×W90×L1,820mm/10枚(1.64㎡)	
商品番号	オイルクリア	IUCA90P-3262

本シリーズは床暖房ではご使用になれません。また、低温・間接式（パッシブ等）床暖房でご使用の場合は、大きな隙や割れのリスクが避けられません。予めご了承ください。



ナラ W90 プライム



規格/入数	T15×W90×L1,820mm/10枚(1.64㎡)
商品番号	オイルクリア IUOK90P-3262
	RMC14色 IUOK90P-□□□□

ナラ W90 ナチュラル



規格/入数	T15×W90×L1,820mm/10枚(1.64㎡)
商品番号	オイルクリア IUOK90L-3262
	RMC14色 IUOK90L-□□□□

ナラ W90 ラスティック



規格/入数	T15×W90×L1,820mm/10枚(1.64㎡)
商品番号	オイルクリア IUOK90R-3262
	RMC14色 IUOK90R-□□□□





等級設定について

プライム (Aグレード)	節や白太(源平)を取り除き、きれいな木材でまとめた最上級の等級です。但し、多少のハ節や白太(源平)は許容となります。
セレクト (ABグレード)	大きな節や白太(源平)を取り除き、比較的きれいな木材を「セレクト」した等級です。但し、小さな節や白太(源平)は許容となります。
ナチュラル (BCグレード)	節や白太(源平)、激しい木目や色差等は許容の等級ではありますが、目立った節は少なめで、節がほとんど入らない場合もございます。
ラスティック (BCDグレード)	大きな節や白太(源平)、激しい木目や色差等はすべて許容となりますが、すべてにそれらのキャラクターが入るわけではなく、セレクトなどのきれいな木材も不規則に混ざります。
共通事項	天然無垢材の特性上、等級を問わず「木目」の表情や「色合い」は、1枚1枚すべて異なります。色合いは同一樹種であっても必ず色の濃淡があり、同一系統の色合いで揃えることは出来ません。