



04
flooring

2025.4.1~
HYBRID SERIES | ハイブリッド・シリーズ

複合 F☆☆☆☆ 床暖房対応

張り上がりは幅広の無垢1枚物と同様で「床暖房」にも採用可能なハイブリッド・シリーズです。



■直張り施工用

※直張りとはコンクリートスラブに釘を使わず接着剤だけで施工する商品です

シリーズ名	樹種	等級 (グレード)	規格/mm (厚×幅×長さ)	入数 (ケース)	商品番号	塗装
ハイブリッド	ナラ	セレクト	T14/2×W120×L909mm	14枚(1.53㎡)	PYOK120-J-3262	オイルクリア
					PYOK120-J-□□□□	RMC14色
			T17/3×W150×L1,820mm	6枚(1.64㎡)	PYOK150AB-J-3262	オイルクリア
					PYOK150AB-J-□□□□	RMC14色
	タモ ブラックウォルナット ブラックチェリー ハードメープル カバ(ロータリー) ビルマチーク	プライム	T14/2×W120×L909mm	14段(1.53㎡)	PYTA120L-J-3262	オイルクリア
					PYWA120-J-3262	
					PYCH120-J-3262	
					PYMP120-J-3262	
					PYBC120-J-3262	
PYTK120-J-3262						

等級設定について

プライム (Aグレード)	節や白太(源平)を取り除き、きれいな木材でまとめた最上級の等級です。但し、多少の八節や白太(源平)は許容となります。
セレクト (ABグレード)	大きな節や白太(源平)を取り除き、比較的きれいな木材を「セレクト」した等級です。但し、小さな節や白太(源平)は許容となります。
共通事項	天然無垢材の特性上、等級を問わず「木目」の表情や「色合い」は、1枚1枚すべて異なります。色合いは同一樹種であっても必ず色の濃淡があり、同一系統の色合いで揃えることは出来ません。

重要

GUIDE BOOK | ハイブリッドをご採用いただくにあたって

本シリーズをご検討(ご採用)いただくにあたり、本書および別紙のGUIDE BOOKを併せて必ずご一読ください。

ハイブリッドの特性を必ずご理解ください

この度は弊社「ハイブリッド」シリーズをご検討(ご採用)いただき、誠に有難うございます。「ハイブリッド」シリーズは「床暖房」対応のフローリングではありますが、表層2mmが無垢挽板の為、一般的な工業製品の床暖対応フロアと比較すると熱や乾燥には弱く、痩せ(スキ)やクラック(割れ)のリスクは100%回避できるものではありません。施工からお引き渡しまでの期間や初めての冬の運転は、いきなり高い温度設定で使用せず、必ず低い温度設定から開始し馴らし運転を経てからご使用ください。また、床暖使用期間中は室内の湿度も大変重要です。床暖運転中に室内の湿度も低下すると、表層の無垢材にも負荷がかかり痩せ(スキ)やクラック(割れ)のリスクが極端に高まります。冬期間中は必ず加湿器をお使いいただき、室内の湿度を最低35%以上キープするよう湿度管理をお願いいたします。

天然無垢素材の特性(ハイブリッドシリーズは表層2mmの無垢)

天然無垢素材であるからこそその表情

我々人間が1人1人の顔つきや肌の色合、表情が異なるように、天然無垢素材も1枚(1ピース)ごとに異なる色合いや表情(木目の違いや節の数)を持ちあわせています。その為、同一の商品、同一カラーで塗装された商品でも、同じ色合いや表情に仕上がることは殆どありません。各商品に設定されておりますグレードも1つの目安であり、木目や色の違い、節の多さ等、必ずバラつきがございます。弊社では商品をご採用いただく前にカットサンプルをお渡ししておりますが、そのサンプルはあくまでも数ある色合いや表情の中の1枚であり、実際に納品されて施工される商品のその殆どが、サンプルと異なった色合いや表情となります。しかし、それこそが印刷で均一化された、木目調の工業製品とは異なる天然無垢素材の最大の魅力のひとつであり、工業製品等では決して表現が出来ない、ナチュラルで意匠性の高い空間づくりにつながることを予めご理解ください。

天然無垢素材であるからこそその肌触り

天然無垢素材は我々人間と同じように、常に呼吸をしています。従って施工中・施工後の多湿の環境下では、水分を吸収する事により膨張し、乾燥した環境下では水分を放出して痩せ(スキ)やクラック(ヒビ割れ)が起こります。それらの現象は天然無垢素材である以上、避けることは出来ません。しかし、それこそが温もりのある「木」の肌触りにつながり、塗料の膜や印刷のシートで覆われた工業製品とは異なる天然無垢素材最大の魅力の1つであることをご理解ください。**※夏季は除湿器、冬季は加湿器をお使いいただき、室内の湿度を管理していただくことにより、それらの現象を最小限に抑え、良い状態を長く維持することが可能となります。**

キャスター付きの椅子や家具をご使用の場合

ハイブリッドシリーズは、表面に2mmの天然無垢の挽き板を貼り合わせた複合タイプの商品です。キャスター付きの椅子や家具をご使用の際は、表面の挽き板が剥がれる場合がありますので、ご注意ください。

カーペット(ラグ)のご使用について

床暖房をご使用の場合には、カーペット(ラグ)を使用されると、床材とカーペットの間に熱がこもり、激しい割れや変色が起こってしまい、修復が困難になる場合があります。また、カーペット裏に滑り止めがついている商品の場合、熱によって滑り止めが溶け床に付着してしまう恐れがございますので、ご使用をお控えください。

免責事項

本シリーズは床暖房対応であっても、痩せ(スキ)・クラック(ヒビ割れ)は100%回避することは出来ません。そのリスクを最小限に抑えた性質の商品であり、床暖房の設定温度や使用頻度にもよりますが、多少の痩せやクラックは必ず起こるものとお考えの上でご採用ください。従って施工後の床暖房運転後の痩せやクラックは如何なる場合もメーカーが保証する対象ではありません。万が一、これらの特性をご理解いただけない場合は、表面シートタイプのフロア等、工業製品やその他の商品をご採用されますこととお勧めいたします。

ナラ W120 セレクト



規格/入数	T12/2×W120×L909mm/14枚(1.53㎡)
商品番号	オイルクリア PYOK120-N-3262
	RMC14色 PYOK120-N-□□□□

ナラ W150 セレクト



規格/入数	T15/3×W150×L1,820mm/6枚(1.64㎡)
商品番号	オイルクリア PYOK150AB-N-3262
	RMC14色 PYOK150AB-N-□□□□

ナラ W189 セレクト



規格/入数	T15/3×W189×L1,820mm/5枚(1.72㎡)
商品番号	ウレタンクリア艶消 PYOK189AB-N-10DL

タモ W120 ナチュラル



規格/入数	T12/2×W120×L909mm/14枚(1.53㎡)
商品番号	オイルクリア PYTA120L-N-3262

ブラックウォルナット W120 セレクト



規格/入数	T12/2×W120×L909mm/14枚(1.53㎡)
商品番号	オイルクリア PYWA120-N-3262

ブラックチェリー W120 プライム



規格/入数	T12/2×W120×L909mm/14枚(1.53㎡)
商品番号	オイルクリア PYBC120-N-3262

ハードメープル W120 プライム



規格/入数	T12/2×W120×L909mm/14枚(1.53㎡)
商品番号	オイルクリア PYMP120-N-3262

カバ(ロータリー) W120 プライム



規格/入数	T12/2×W120×L909mm/14枚(1.53㎡)
商品番号	オイルクリア PYBC120-N-3262

ビルマチーク W120 セレクト



規格/入数	T12/2×W120×L909mm/14枚(1.53㎡)
商品番号	オイルクリア PYTK120-N-3262