




06
flooring

2025.4.1~
SOLID SERIES | ソリッド・シリーズ

OPC/RL F☆☆☆☆規制対象外商品

とにかく無垢1枚物にこだわりたいという本物志向の方の為にご用意した、バリエーション豊富な充実のラインナップです。



RL		RL		RL	
ナラ W120 ラスティック		ナラ W150 ラスティック		アカシア W120 ラスティック	
					
規格/入数 T15×W120×L乱尺mm/1.51㎡		規格/入数 T15×W150×L乱尺mm/1.62㎡		規格/入数 T15×W120×L乱尺mm/1.51㎡	
商品番号 オイルクリア R0120-3262 RMC14色 RO120-□□□□		商品番号 オイルクリア R0150-3262 RMC14色 RO150-□□□□		商品番号 オイルクリア RAC120-3262 RMC3色 RAC120-□□□□	

ご注意ください

本シリーズの商品は床暖房ではご使用になれません。また、本シリーズの商品を冬間暖房を使用する地域でご使用の場合や、低温床暖および間接式床暖(パッシブ等)でご使用になる場合は、痩せ(スキ)やクラックのリスクが極端に高まります。従いまして、弊社では冬間暖房を使用する地域や、低温床暖および間接式床暖(パッシブ等)をご使用になる地域のお客様には、ハイブリッドシリーズまたは、ハイブリッドEXシリーズのご使用を推奨しております。詳しくは弊社スタッフまでお問い合わせいただき、商品の特性を十分ご理解のうえ、ご採用をご検討くださいますようお願いいたします。

等級設定について

無節上小・源平	針葉樹の節のないものと、直径7~8mm程度の小さな節がMIXされたグレードで、源平は許容となります。比較的きれいなグレードですが、1枚1枚木目や色合いの表情は異なります。
無節上小・カスリ	針葉樹の節のないものと、直径7~8mm程度の小さな節がMIXされたグレードで、カスリは許容となります。比較的きれいなグレードですが、1枚1枚木目や色合いの表情は異なります。
節有・源平	源平の他、大きな節や、節の抜け欠けは埋木とパテ補修が許容された等級です。
ラスティック(BCDグレード)	大きな節や白太(源平)、激しい木目や色差等はすべて許容となりますが、すべてにそれらのキャラクターが入るわけではなく、セレクトなどのきれいな木材も不規則に混ざります。
共通事項	天然無垢材の特性上、等級を問わず「木目」の表情や「色合い」は、1枚1枚すべて異なります。色合いは同一樹種であっても必ず色の濃淡があり、同一系統の色合いで揃えることは出来ません。

重要

GUIDE BOOK | ソリッドをご採用いただくにあたって

本シリーズをご検討(ご採用)いただくにあたり、本書および別紙のGUIDE BOOKを併せて必ずご一読ください。

ソリッドの特性を必ずご理解ください

この度は弊社「ソリッド」シリーズをご検討(ご採用)いただき、誠に有難うございます。「ソリッド」シリーズは、長さのジョイント、厚みの積層や幅剥ぎを一切行っていない、完全なる無垢一枚物のフローリングの為、施工後の湿度管理によっては、さまざまな不具合が生じる可能性があります。特に寒冷地の暖房における乾燥で「痩せ」や「クラック」は避けられません。したがって、弊社では寒冷地で建築をご予定のお客様には冬季間、必ず加湿器をお使いいただき、室内の湿度を最低35%はキープしていただくよう、お願いをしております。もし、そのような湿度管理が難しい場合は、弊社では「痩せ」や「クラック」のリスクが「ソリッド」シリーズよりも軽減された「ハイブリッド」シリーズを推奨しております。

天然無垢素材の特性

Table with 2 columns: 天然無垢素材であるからこそその表情, 天然無垢素材であるからこそその肌触り. Content describes natural wood characteristics and maintenance needs.

過乾燥により、クラック(ひび割れ)が起こっても補修が可能です

ソリッドシリーズは工業製品のフロアとは異なり、もしクラック(ひび割れ)が起こったとしても比較的簡単にどなたでも補修することが可能です。(※別注でウレタン塗装をお選びいただいたお客様は、床補修業者にご相談ください。)

クラック(ひび割れ)の補修. Includes images of repair steps (1. Sandpaper, 2. Paint) and a warning box about fire safety when using natural oil.

クラック(ひび割れ)・痩せについての免責事項

クラック(ひび割れ)や痩せの現象は、商品の品質に何ら問題がなくても、施工後の室内環境が乾燥していると起こり得る現象です。また、その程度はお住まいの室内環境や施工の仕方によっても様々です。従いまして、施工後のクラック(割れ)や痩せに関しましては、如何なる場合も弊社で「無償修理」を行う対象とはなりません。その他、免責事項につきましては、別紙の「GUIDE BOOK」を必ずご確認ください。

本シリーズは床暖房ではご使用になれません。また、低温・間接式(パッシブ等)床暖房でご使用の場合は、大きな隙や割れのリスクが避けられません。予めご了承ください。

OPC レッドパイン W135 ラスティック. Image of wood texture, end match label, and specification table.

OPC ボルドーパイン W120 ラスティック. Image of wood texture, end match label, and specification table.

OPC ボルドーパイン W170 ラスティック. Image of wood texture, end match label, and specification table.

OPC 桧 奈良 W110 節有・源平. Image of wood texture, end match label, and specification table.

OPC 桧 奈良 W108 無節上小・源平. Image of wood texture, end match label, and specification table.

OPC 唐松 北海道 W100 節有・源平. Image of wood texture, end match label, and specification table.

OPC 杉 秋田 W120 節有・源平. Image of wood texture, end match label, and specification table.

OPC 杉 秋田 W120 無節上小・源平. Image of wood texture, end match label, and specification table.

OPC ひば 青森 W90 無節上小・カスリ. Image of wood texture, end match label, and specification table.